



株式会社 D2japan

〒981-3341

宮城県富谷市成田9丁目1-18

TEL 022-779-6512

FAX 022-779-6513

D2ブレーキキット ご使用に関する注意点 ご確認のお願い

この度はD2ブレーキキットのご購入をご検討頂き、誠に有難うございます。

D2ブレーキキットは制動力向上を目的としたセッティングを行っておりますので、純正ブレーキでは発生しない音鳴り等が発生する事があります。

また、キャリパーカラーにより、特殊な処理を行っておりますので、ご使用になられる環境等により、商品の状態を維持出来ない場合がございます。

下記内容をお読み頂き、ご理解を頂けましたら 別紙 同意書にご署名を頂きます様お願い致します。

・フローティングタイプブレーキローターの音鳴り

熱膨張を吸収する為、ブレーキローターとベルハウジングを浮かせた状態で固定していますので、音が発生する事がありますが異常ではございません。

・ブレーキパッド 音鳴き

制動力向上を目的とした摩材を使用していますので、制動時に鳴きが発生する場合がありますが、異常ではございません。

・ニップル部からのブレーキフルード漏れ

ブレーキキャリパーの素材がアルミ、ニップルが鉄素材を使用していますので、熱膨張の違いによりミクロン単位のクリアランスが発生し、漏れたフルードにより塗装を痛める場合があります。

弊社では、ニップル取付の際にブルージェルの塗布を推奨しています。

・ブレーキ装着後の慣らし

ブレーキエア抜きを行った場合でも、キャリパーピストン周辺やブレーキラインに少量の気泡が残る場合があります、ペダルの踏みしろが変化する場合があります。装着後は300～400km程度の慣らしを行って頂くとブレーキペダルの踏みしろ、タッチが正常に戻ります。

・チタンフィニッシュカラー/クロームカラー/Glassyカラー

キャリパーボディにクロームメッキを施しておりますので、サーキット走行等ブレーキ温度が高温になる条件でのご使用はお止め下さい。

また、融雪剤の付着やブレーキフルードの付着、鉄粉クリーナーを使用した場合もクロームメッキや表面処理の剥がれ、荒れ等が発生します。

Glassyカラーは光沢を出す為、特殊な塗料を使用し塗装膜を薄く仕上げております。

その為、飛び石等で衝撃を受けますと塗装膜が剥がれやすくなります。

・Patentハンドブレーキキャリパー/EPB(電子式サイドブレーキ)キャリパー
ブレーキパッドの摩耗が進みますと、サイドブレーキ用プレートとブレーキパッドのクリアランスが
広がり、サイドブレーキの効きが落ちる事がありますので、定期的に調整が必要になります。

キャリパーの構造上、純正キャリパーよりもサイドブレーキの制動力が低下しますので、
年式や車両個体差により、十分な制動力が出ず、車検場等のサイドブレーキテスターで
不合格になる事があります。

Patentハンドブレーキキャリパー/EPB(電子式サイドブレーキ)キャリパーは競技用部品として
販売しておりますので、車検時の合格を保証する部品ではございません。

・カーボンロゴ変色

サーキット走行を繰り返した場合、カーボンロゴの焼け、変色が発生する場合があります。
ブレーキキャリパーが高温になっている可能性があり、制動性能が低下致しますので
エアダクトの設置等、クーリング対策を行う事をお勧め致します。

上記内容が発生した場合は、保証対象外となります。



同意書

別紙内容のブレーキキットの特性を理解し、内容に同意します。

令和 年 月 日

○ ご購入者様 ご署名

印

○ 販売店様 ご署名

印

○ 装着車種

メーカー名	車名	年式	型式	グレード
自動車登録番号又は車両番号		車体番号		